

Acqua

Acqua

Máquinas de lavar copos, louça e utensílios

Glasswashers, Dishwashers and warewashing machines



AE 35.21 (cód. 0800.35.004)

MAGNUS

o 462-463
e
V 230V



Máquina de lavar copos, cesto 350x350 mm
Glasswasher, rack 350x350 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	406x435x595	mm
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	30	
Potência / Power	2.7	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	14	l
Altura útil / Working height	200	mm
Peso / Weight	30	kg

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente, doseador abrillantador, termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo água 2 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
- Equipada com dois cestos para copos, um cesto base quadrado para talheres e um porta-pires.

- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, rinsing with hot water, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, anti-backflow valve.
- 2l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
- Equipped with two racks for glasses, one square base rack for cutlery and one rack for saucers.



AE 40.29 (cód. 0800.35.005)

MAGNUS

o 462-463
e
V 230V



Máquina de lavar copos, cesto 400x400 mm
Glasswasher, rack 400x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	455x496x698	mm
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	30	
Potência / Power	2.7	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	16	l
Altura útil / Working height	290	mm
Peso / Weight	35	kg

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente, doseador abrillantador, termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo água 2 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
- Equipada com dois cestos para copos, um cesto base quadrado para talheres e um porta-pires.

- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, rinsing with hot water, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, anti-backflow valve.
- 2l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
- Equipped with two racks for glasses, one square base rack for cutlery and one rack for saucers.



AS 40.31 E (cód. 0805.35.)

MAGNUS

462-463

e

V 230V



Máquina de lavar louça, cesto 400x400 mm Dishwasher, rack 400x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	480x491x715	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	60 - 30 - 20	
Potência / Power	2.86	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	14	l
Altura útil / Working height	300	mm
Peso / Weight	44	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria em aço inoxidável com parede dupla, braços e injetores em aço inoxidável, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", controlo termostático da caldeira e da cuba, doseador abrillantador e ciclo de lavagem automático da cuba no final do dia.
- Consumo água 2 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.
- Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos, um cesto base quadrado para talheres e um porta pires.
- Stainless steel double-skinned body, stainless steel arms and injectors, automatic water supply, safety device on the door, anti-backflow valve, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, rinse aid dispenser and automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing tank.
- 2l water consumption per cycle.
- Cycles: 1 - 2 - 3 minutes.
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses, a square base rack for cutlery and a rack for saucers.



AP 40.31 (cód. 0800.35.007)

MAGNUS

462-463

e

V 230V



Máquina de lavar louça, cesto 400x400 mm Dishwasher, rack 400x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	455x494x703	mm
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	30	
Potência / Power	2.86	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	14	l
Altura útil / Working height	300	mm
Peso / Weight	40	kg

- Equipada com braço de lavagem superior que permite lavar pratos em cestos de 400x400 mm.
- Redução significativa do consumo de energia e água.
- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança na porta, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador.
- Consumo de água 2 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
- Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos, um cesto base quadrado para talheres e um porta pires.
- Equipped with a top spray arm that allows washing dishes in 400x400 mm baskets.
- Significant reductions in energy and water consumption.
- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door to increase safety and reduce noise and thermal dispersions.
- Automatic water supply, safety device on the door, rinsing with hot water through thermostop system, built-in rinse aid dispenser.
- 2l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses, a square base rack for cutlery and a rack for saucers.

Sugestão:

Adicione uma bomba de detergente à sua máquina. Consulte pag. 462.

Suggestion:

Add a detergent pump to your machine. See pag. 462.





AE 45.30 EASY (cód. 0805.35.028)

MAGNUS

o 462-463

e

V 230V



Máquina de lavar louça, cesto 450x450 mm
Dishwasher, rack 450x450 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	551x552x761	mm
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	30	
Potência / Power	3.6	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	23	l
Altura útil / Working height	290	mm
Peso / Weight	55	kg

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança na porta, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", controlo termostático da caldeira e da cuba e doseador abrillantador.
- Consumo água 2.5 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
- Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.

- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, safety device on the door, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler and rinse aid dispenser.
- 2.5l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery.



AP 45.30 (cód. 0805.35.001)

MAGNUS

o 462-463

e

V 230V



Máquina de lavar louça, cesto 450x450 mm
Dishwasher, rack 450x450 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	551x552x761	mm
Produção (cestos/h) * / Production (racks/h) *	60 - 30	
Potência / Power	3.6	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	23	l
Altura útil / Working height	290	mm
Peso / Weight	55	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta.
- Consumo água 2.5 l/ciclo. **Ciclos de lavagem: 1 - 2 minutos.**
- Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.
- **Inclui termómetro da caldeira e da cuba.**

- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door.
- 2.5l water consumption per cycle, **Cycles: 1 - 2 minutes.**
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery.
- **Thermometer of the boiler and tank included.**



AE 50.32 EASY (cód. 0805.35.029)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar louça, cesto 500x500 mm
Dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	600x602x808	mm
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	30	
Potência / Power	5.3	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	35	l
Altura útil / Working height	310	mm
Peso / Weight	66	kg

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança na porta, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", controlo termostático da caldeira e da cuba e doseador abrillantador. Consumo água 2.5 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos. Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.

- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, safety device on the door, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler and rinse aid dispenser.
- 2.5l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery.



AP 50.32 (cód. 0805.35.004)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar louça, cesto 500x500 mm Dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	600x602x808	mm
Produção (cestos/h) * / Production (racks/h) *	60 - 30	
Potência / Power	5.3	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	35	l
Altura útil / Working height	310	mm
Peso / Weight	66	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador, termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta. Consumo água 2.5 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 1 - 2 min. Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres. **Inclui termómetro da caldeira e da cuba. Versão MN ao mesmo preço!**
- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door. 2.5l water consumption per cycle.
- Cycles: 1 - 2 minutes.
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery. **Thermometer of the boiler and tank included. Monophasic version at the same price!**



AS 50.35 E (cód. 0805.35.)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar louça, cesto 500x500 mm Dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	597x604x838	mm
Produção (cestos/h) * / Production (baskets/h) *	60 - 30	
Potência / Power	5.3	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	30	l
Altura útil / Working height	340	mm
Peso / Weight	69	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria e porta em aço inoxidável com dupla parede, braços e injetores em aço inoxidável, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", controlo termostático da caldeira e da cuba, doseador abrillantador e ciclo de lavagem automático da cuba no final do dia. Consumo água 2.5 l/ciclo. **Ciclos de lavagem: 1 - 2 minutos.** Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.
- Stainless steel double-skinned body and door, stainless steel arms and injectors, automatic water supply, safety device on the door, anti-backflow valve, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, rinse aid dispenser and automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing tank. 2.5l water consumption per cycle. **Cycles: 1 - 2 minutes.**
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery.



AS 55.40 E (cód. 0805.35.)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar louça, cesto 550x550 mm Dishwasher, rack 550x550 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	648x705x916	mm
Produção (cestos/h) * / Production (baskets/h) *	60 - 30 - 20	
Potência / Power	6.8	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	35	l
Altura útil / Working height	400	mm
Peso / Weight	75	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria e porta em aço inoxidável com dupla parede, braços e injetores em aço inoxidável, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", controlo termostático da caldeira e da cuba, doseador abrillantador e ciclo de lavagem automático da cuba no final do dia.
- Consumo água 3 l/ciclo. **Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.**
- Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.
- Stainless steel double-skinned body and door, stainless steel arms and injectors, automatic water supply, safety device on the door, anti-backflow valve, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, rinse aid dispenser and automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing tank.
- 3l water consumption per cycle. **Cycles: 1 - 2 - 3 minutes.**
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery.



AP 55.40 (cód. 0825.35.)

MAGNUS

o 462-463

e

v 400V



Máquina de lavar louça, cesto 550x550 mm Dishwasher, rack 550x550 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	605x701x894	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	60 - 30 - 20	
Potência / Power	6.8	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	43	l
Altura útil / Working Height	400	mm
Peso / Weight	83	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador, termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo água 3 l/ciclo.
- **Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.**
- Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.
- Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 3l water consumption per cycle.
- **Cycles 1 - 2 - 3 minutes.**
- Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base rack for cutlery.



AP 1000 EASY EM (cód. 0805.35.031)

MAGNUS

o 462-463

e

v 400V



Máquina de lavar louça de capota, cesto 500x500 mm Hood-type dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	760x793x1485/1942	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	60 - 30	
Potência / Power	6.7	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	30	l
Altura útil / Working height	420	mm
Peso / Weight	123	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador, termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, pré-filtragem da água na cuba através de um filtro em aço inoxidável e filtro de gaveta.
- Consumo água 2.5 l/ciclo.
- **Ciclos de lavagem: 1 - 2 minutos.**
- Equipada com um cesto para copos, dois cestos base quadrado para talheres e dois cestos para pratos.
- Stainless steel arms, injectors and body, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, anti-backflow valve, stainless steel filter in the vat for pre-filtering of the water and drawer filter.
- 2.5l water consumption per cycle.
- **Cycles: 1 - 2 minutes.**
- Equipped with one rack for glasses, two square base racks for cutlery and two racks for plates.



AP-1000 PLUS EL (cód. 0805.35.030)

MAGNUS

O 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar louça de capota, cesto 500x500 mm
Hood-type dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	760x793x1485/1942	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	60 - 30 - 20	
Potência / Power	7	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	30	l
Altura útil / Working height	420	mm
Peso / Weight	130	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, painel de controlo digital, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, pré-filtragem da água na cuba através de um filtro em aço inoxidável e filtro de gaveta. Consumo água 2.5 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.
- Ciclo de lavagem automático da cuba ao final do dia.
- Possibilidade de adaptar cestos 550x550 mm para tabuleiros, copos e pratos.
- Equipada com um cesto para copos, dois cestos base quadrado para talheres e dois cestos para pratos.
- Stainless steel arms, injectors and body, digital panel control, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, anti-backflow valve, stainless steel filter in the vat for pre-filtering of the water and drawer filter.
- 2.5l water consumption per cycle.
- Cycles: 1 - 2 - 3 minutes.
- Automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing tank.
- Possibility of adapting 550x550 mm racks for trays, glasses and plates.
- Equipped with one rack for glasses, two square base racks for cutlery and two racks for plates.



AP-1000 Premium RS (cód. 0805.35.)

MAGNUS

O 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar louça de capota, cesto 500x500 mm
Hood-type dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	760x793x1485/1942	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	60 - 30 - 20	
Potência / Power	6.7	kW
Capacidade da cuba / Tank capacity	30	l
Altura útil / Working height	420	mm
Peso / Weight	130	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, painel de controlo digital, abastecimento de água automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", doseador abrillantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, pré-filtragem da água na cuba através de um filtro em aço inoxidável e filtro de gaveta. Consumo água 2.5 l/ciclo.
- Sistema PRS (caldeira atmosférica + pausa cuba).
- Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.
- Ciclo de lavagem automático da cuba ao final do dia.
- Possibilidade de adaptar cestos 550x550 mm para tabuleiros, copos e pratos.
- Equipada com um cesto para copos, dois cestos base quadrado para talheres e dois cestos para pratos.
- Stainless steel arms, injectors and body, digital panel control, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, anti-backflow valve, stainless steel filter in the vat for pre-filtering of the water and drawer filter.
- 2.5l water consumption per cycle.
- PRS system (Atmospheric boiler+break tank).
- Cycles: 1 - 2 - 3 minutes.
- Automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing tank.
- Possibility of adapting 550x550 mm racks for trays, glasses and plates.
- Equipped with one rack for glasses, two square base racks for cutlery and two racks for plates.


AUP 55.40 (cód. 0825.35.001)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V


Máquina de lavar utensílios, cesto 550x550 mm
Pot washer, rack 550x550 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	605x701x894	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	30 - 15 - 10	
Capacidade da cuba / Tank capacity	35	l
Capacidade da caldeira / Boiler capacity	7	l
Altura útil / Working height	400	mm
Potência total / Total power	6.8	kW
Potência da cuba / Tank power	4.5	kW
Potência da caldeira / Boiler power	6	kW
Bomba de lavagem / Washing pump	0.8	kW
Peso / Weight	88	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada com cantos arredondados, porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo de água 3 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 2 - 4 - 6 minutos.
- Equipada com um cesto em aço inoxidável e um cesto para tabuleiros em aço inoxidável.
- Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed with rounded corners, double-skinned door to increase safety and reduce noise and thermal dispersions, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 3l water consumption per cycle.
- Cycles: 2 - 4 - 6 minutes.
- Equipped with a stainless steel rack and a stainless steel rack for trays.


AUL 55.45 ELT (cód. 0)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V


Máquina de lavar utensílios, cesto 550x550 mm
Pot washer, rack 550x550 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	670x695x1315	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	30 - 15 - 10	
Capacidade da cuba / Tank capacity	50	l
Capacidade da caldeira / Boiler capacity	7	l
Altura útil / Working height	450	mm
Potência total / Total power	6.8	kW
Potência da cuba / Tank power	6	kW
Potência da caldeira / Boiler power	6	kW
Bomba de lavagem / Washing pump	0.8	kW
Peso / Weight	108	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada com cantos arredondados, porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo de água 3 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 2 - 4 - 6 minutos.
- Equipada com um cesto em aço inoxidável e um cesto para tabuleiros em aço inoxidável.
- Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed with rounded corners, double-skinned insulated body and door to increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 3l water consumption per cycle.
- Cycles: 2 - 4 - 6 minutes.
- Equipped with a stainless steel rack and a stainless steel rack for trays.



AU 55.65 (cód. 0810.35.007)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar utensílios, cesto 565x690 mm Pot washer, rack 565x690 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	740x875x1905/2050	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	20 - 10 - 6	
Capacidade da cuba / Tank capacity	65	l
Capacidade da caldeira / Boiler capacity	12	l
Altura útil / Working height	650	mm
Potência total / Total power	7.5	kW
Potência da cuba / Tank power	6	kW
Potência da caldeira / Boiler power	6	kW
Bomba de lavagem / Washing pump	1.4	kW
Peso / Weight	176	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo de água 3.5 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
- Equipada com um cesto em aço inoxidável.
- Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed with rounded corners, double-skinned insulated body and door to increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 3.5l water consumption per cycle.
- Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
- Equipped with stainless steel rack.



AU 55.80 (cód. 0810.35.)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar utensílios, cesto 565x690 mm Pot washer, rack 565x690 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	740x875x2058/2355	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	20 - 10 - 6	
Capacidade da cuba / Tank capacity	65	l
Capacidade da caldeira / Boiler capacity	12	l
Altura útil / Working height	800	mm
Potência total / Total power	7.5	kW
Potência da cuba / Tank power	6	kW
Potência da caldeira / Boiler power	6	kW
Bomba de lavagem / Washing pump	1.4	kW
Peso / Weight	195	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo de água 3.5 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
- Equipada com um cesto em aço inoxidável.
- Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed with rounded corners, double-skinned insulated body and door to increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 3.5l water consumption per cycle.
- Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
- Equipped with stainless steel rack.



AU 65.65 (cód. 0810.35.008)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar utensílios, cesto 660x815 mm Pot washer, rack 660x815 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	835x1020x2058/2355	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	20 - 10 - 6	
Capacidade da cuba / Tank capacity	65	l
Capacidade da caldeira / Boiler capacity	12	l
Altura útil / Working height	650	mm
Potência total / Total power	11.3	kW
Potência da cuba / Tank power	6	kW
Potência da caldeira / Boiler power	9	kW
Bomba de lavagem / Washing pump	2	kW
Peso / Weight	195	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo de água 4 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
- Equipada com um cesto em aço inoxidável.
- Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed with rounded corners, double-skinned insulated body and door to increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 4l water consumption per cycle.
- Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
- Equipped with stainless steel rack.



AU 125.80 (cód. 0810.35.006)

MAGNUS

o 462-463

e

V 400V



Máquina de lavar utensílios, cesto 1260x800 mm Pot washer, rack 1260x800 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1435x990x2058/2355	mm
Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)*	20 - 10 - 6	
Capacidade da cuba / Tank capacity	100	l
Capacidade da caldeira / Boiler capacity	17	l
Altura útil / Working height	800	mm
Potência total / Total power	14	kW
Potência da cuba / Tank power	9	kW
Potência da caldeira / Boiler power	9	kW
Bomba de lavagem / Washing pump	2x 2.35	kW
Peso / Weight	330	kg

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected.

- Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento automático, enxaguamento com água quente através de sistema "thermostop", termostato regulável para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.
- Consumo de água 7 l/ciclo.
- Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
- Equipada com um cesto em aço inoxidável.
- Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed with rounded corners, double-skinned insulated body and door to increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop system, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.
- 7l water consumption per cycle.
- Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
- Equipped with stainless steel rack.



Máquinas de lavar túnel

Rack-conveyor machines

As máquinas de lavar túnel da MAGNUS® destacam-se por dois motivos: A qualidade das máquinas, seja em termos de estrutura, seja em relação ao empenho e a grande variedade de opcionais que permitem construir um sistema de lavagem exatamente à medida do projeto e do espaço em que será inserido.

The tunnel system dish washers MAGNUS® excels for two reasons: The quality of the machine's structure, their high performance and the great variety of optional that allow building a washing line that corresponds exactly to the necessities of the project and the available space.



- Estrutura externa e interna em aço inoxidável AISI 304.
- Os tanques são soldados eletricamente e têm cantos arredondados para facilitar a limpeza.
- Há isolamento térmico-acústico com respetivos painéis nos tanques, túneis e portas; os esquentadores, condutas e/ou canalizações possuem isolamento térmico.
- As portas isoladas, têm abertura equilibrada.
- Pés em aço inoxidável e reguláveis.
- O sistema de avanço dos cestos de encaixe bilateral é constituído por um chassi móvel, fácil de desmontar, correção em rolos e colocado entre duas guias.
- As bombas de lavagem, posicionadas verticalmente, são auto-drenantes.
- Os dispositivos de calibragem e regulação estão agrupados num painel no interior do compartimento da base para evitar modificações ou alterações.
- O circuito de controlo e comandos é acionado pela tensão de segurança (24 volts).
- O painel de comando e o quadro elétrico são posicionados sobre o túnel de lavagem, protegidos da eventual condensação das portas abertas.
- Secção diagnóstico de alarmes.
- Termóstatos de trabalho e segurança na cuba e na caldeira.
- Cestos de 500x500 mm.
- A água resultante da condensação dos vapores (modelos CD) é reaproveitada e inserida novamente na pré-lavagem.

Sugestão:

Para criar um sistema de lavagem à sua medida, conjugue ângulos motorizados de saída e entrada, mesas de apoio e muito mais.



- The upright frame, the panels, the metal plates and mechanical components are made of stainless steel AISI 304.
- Electrically welded tanks with rounded edges to facilitate cleaning.
- Thermo acoustic insulation and related sandwich plate on tanks, tunnels and doors; heat insulated boiler, ducts and/or tubing.
- The insulated doors slide vertically to open.
- The machine body's stainless steel support legs are adjustable.
- The bilaterally-inserted racks advance system is made up of a mobile frame that can be easily removed, sliding on rollers and set between two guides.
- The vertically positioned wash pumps are self-draining.
- The calibration and setting devices are grouped in a panel inside the bed compartment to avoid tampering or alterations.
- Control and command circuit operating on safety voltage (24 volts).
- Command board and switchboard set above the wash tunnel without dripping when doors are open.
- Diagnostic alarm section.
- Operation and safety thermostats on the tanks and boiler.
- Racks of 500x500 mm.
- Condensed steam is recycled (CD models) and re-used in the next pre-wash.

Suggestion:

For a customs-made washing system, combine the motorized curved conveyors, roller ways, tables and so much more.





TR 1200 (cód. 0820.35.030)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1150x790x1525	mm
Potência / Power	19	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~190	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor com limitador de torque mecânico.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.
- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- Gearmotor-operated single-speed rack, advancement with mechanical torque limiting device.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 1200 CD (cód. 0820.35.032)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com **condensador de vapores** Rack conveyor dishwasher with **steam condensing unit**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1150x790x1925	mm
Potência / Power	22.18	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~215	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 1200.
- Other technical characteristics similar to the TR 1200 model.



TR 1200 ASC (cód. 0820.35.033)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com **equipamento de secagem** Rack conveyor dishwasher with **hot air blower**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1850x790x1925	mm
Potência / Power	24.15	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~275	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 1200.
- Other technical characteristics similar to the TR 1200 model.



TR 1200 ASC CD (cód. 0820.35.034)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1850x790x1925	mm
Potência / Power	27.33	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~300	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor com limitador de torque mecânico.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.
- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- Gearmotor-operated single-speed rack, advancement with mechanical torque limiting device.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 1650 (cód. 0820.35.002)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1550x765x1720	mm
Potência / Power	28.38	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (baskets/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~260	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor com limitador de torque mecânico.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.
- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- Gearmotor-operated single-speed rack advancement with mechanical torque limiting device.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 1650 CD (cód. 0820.35.003)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1550x765x1955	mm
Potência / Power	28.56	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (baskets/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~285	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 1650.
- Other technical characteristics similar to the TR 1650 model.



TR 1650 ASC (cód. 0820.35.004)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2250x765x1955	mm
Potência / Power	36.38	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (baskets/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~325	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor com limitador de torque mecânico.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.
- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- Gearmotor-operated single-speed rack advancement with mechanical torque limiting device.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 1650 ASC CD (cód. 0820.35.005)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2250x765x1955	mm
Potência / Power	36.56	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818	
Produção (cestos/h) / Production (baskets/h)	101	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~170	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~350	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor com limitador de torque mecânico.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.
- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- Gearmotor-operated single-speed rack advancement with mechanical torque limiting device.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Versão condensador de vapores (modelos CD)

A água resultante da condensação dos vapores é reaproveitada e inserida novamente na pré-lavagem.

Condensing unit version (CD models)

Condensed steam is recycled and re-used in the next pre-wash.



TR 2000 (cód. 0820.35.001)

MAGNUS

o 460-462

e

v 400V



Máquina de lavar túnel Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1800x765x1720	mm
Potência / Power	28.38	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818-2160	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101-120	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~200	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~270	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoreductor.
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.
- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 2000 CD (cód. 0820.35.006)

MAGNUS

o 460-462

e

v 400V



Máquina de lavar túnel com condensador de vapores Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1800x765x1955	mm
Potência / Power	28.56	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818-2160	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101-120	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~200	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~295	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 2000.
- Other technical characteristics similar to the TR 2000 model.



TR 2000 ASC (cód. 0820.35.007)

MAGNUS

o 460-462

e

v 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2250x765x1955	mm
Potência / Power	36.38	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818-2160	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101-120	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~200	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~330	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 2000.
- Other technical characteristics similar to the TR 2000 model.



TR 2000 ASC CD (cód. 0820.35.008)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2250x765x1955	mm
Potência / Power	36.56	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	1818-2160	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	101-120	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~200	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~335	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 2500 (cód. 0820.35.009)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1800x765x1720	mm
Potência / Power	33.18	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2160-2682	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	120-149	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~250	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~280	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Versão condensador de vapores (modelos CD)

A água resultante da condensação dos vapores é reaproveitada e inserida novamente na pré-lavagem.

Condensing unit version (CD models)

Condensed steam is recycled and re-used in the next pre-wash.



TR 2500 CD (cód. 0820.35.010)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1800x765x1955	mm
Potência / Power	35.36	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2160-2682	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	120-149	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~250	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~305	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui lavagem e enxaguamento.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by an unique unit including wash and rinse.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 2500 ASC (cód. 0820.35.011)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2250x765x1955	mm
Potência / Power	41.18	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2160-2682	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	120-149	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~250	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~340	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 2500.

- Other technical characteristics similar to the TR 2500 model.



TR 2500 ASC CD (cód. 0820.35.012)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2250x765x1955	mm
Potência / Power	43.36	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2160-2682	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	120-149	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~250	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~365	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 2500.

- Other technical characteristics similar to the TR 2500 model.



TR 3000 (cód. 0820.35.013)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2400x765x1720	mm
Potência / Power	36.48	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2682-3150	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	149-175	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~300	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~380	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + módulo único de lavagem e enxaguamento.
- A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by pre-wash zone + unit including wash and rinse.
- The separation between sections made by curtains.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 3000 CD (cód. 0820.35.014)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com **condensador de vapores** Rack conveyor dishwasher with **steam condensers**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2400x765x1955	mm
Potência / Power	38.66	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2682-3150	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	149-175	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~300	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~405	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 3000.

- Other technical characteristics similar to the TR 3000 model.



TR 3000 ASC (cód. 0820.35.015)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com **equipamento de secagem** Rack conveyor dishwasher with **hot air blower**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2850x765x1955	mm
Potência / Power	44.48	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2682-3150	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	149-175	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~300	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~445	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 3000.

- Other technical characteristics similar to the TR 3000 model.



TR 3000 ASC CD (cód. 0820.35.016)

MAGNUS

o 460-462

e

v 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2850x765x1955	mm
Potência / Power	46.66	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	2682-3150	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	149-175	
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~300	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~470	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + módulo único de lavagem e enxaguamento.
- A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by pre-wash zone + unit including wash and rinse.
- The separation between sections made by curtains.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 3500 (cód. 0820.35.017)

MAGNUS

o 460-462

e

v 400V



Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2630x765x1720	mm
Potência / Power	37.53	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3150-3690	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	175-205	
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~350	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~416	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona de enxaguamento final.
- A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by pre-wash zone + wash zone + rinse zone. The rinse zone includes a pre-rinse area + a final rinse area.
- The separation between sections made by curtains.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Versão condensador de vapores (modelos CD)

A água resultante da condensação dos vapores é reaproveitada e inserida novamente na pré-lavagem.

Condensing unit version (CD models)

Condensed steam is recycled and re-used in the next pre-wash.



TR 3500 CD (cód. 0820.35.018)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2630x765x1955	mm
Potência / Power	39.71	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3150-3690	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	175-205	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~350	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~491	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona de enxaguamento final.
- A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by pre-wash zone + wash zone + rinse zone. The rinse zone includes a pre-rinse area + a final rinse area.
- The separation between sections made by curtains.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 3500 ASC (cód. 0820.35.019)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	3080x765x1955	mm
Potência / Power	47.83	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3150-3690	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	175-205	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~350	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~481	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 3500.

- Other technical characteristics similar to the TR 3500 model.



TR 3500 ASC CD (cód. 0820.35.020)

MAGNUS

o 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	3080x765x1955	mm
Potência / Power	50	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3150-3690	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	175-205	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~350	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~556	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 3500.

- Other technical characteristics similar to the TR 3500 model.



TR 4000 (cód. 0820.35.021)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2630x765x1720	mm
Potência / Power	48.53	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3690-4482	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	205-249	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~385	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~420	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona de enxaguamento final.
- A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
- **Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.**
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by pre-wash zone + wash zone + rinse zone. The rinse zone includes a pre-rinse area + a final rinse area.
- The separation between sections made by curtains.
- **Gearmotor-operated two-speed rack advancement.**
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with a two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.



TR 4000 CD (cód. 0820.35.022)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com **condensador de vapores** Rack conveyor dishwasher with **steam condensing unit**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	2630x765x1955	mm
Potência / Power	48.71	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3690-4482	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	205-249	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~385	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~495	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 4000.

- Other technical characteristics similar to the TR 4000 model.



TR 4000 ASC (cód. 0820.35.023)

MAGNUS

O 460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com **equipamento de secagem** Rack conveyor dishwasher with **hot air blower**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	3080x765x1955	mm
Potência / Power	58.83	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3690-4482	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	205-249	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~385	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~55	°C
Peso / Weight	~485	kg

- Restantes características técnicas iguais ao modelo TR 4000.

- Other technical characteristics similar to the TR 4000 model.



TR 4000 ASC CD (cód. 0820.35.024)

MAGNUS

460-462

e

V 400V



Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	3080x765x1955	mm
Potência / Power	59	kW
Produção (pratos/h) / Production (plates/h)	3690-4482	
Produção (cestos/h) / Production (racks/h)	205-249	
Altura útil / Working height	470	mm
Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing)	~385	l/h
Temperatura da água de alimentação / Temperature of the filling water	~15	°C
Peso / Weight	~560	kg

- Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona de enxaguamento final.
- A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
- Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por motoredutor.
- Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e selecionáveis por seletor de 2 posições.
- Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 compartimentos.

- Composed by pre-wash zone + wash zone + rise zone. The rise zone includes a pre-rinse area + a final rinse area.
- The separation between sections made by curtains.
- Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
- Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with two position dial.
- Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Opcionais para máquinas de lavar túnel Optionals for rack-conveyor dishwashers

Opcionais para máquinas de lavar túnel / Optional Rack-conveyor dishwashers

cód. 0890.35.045 MOA007224 Sistema doseador. Para todos os modelos, LPA 300x150x250 mm
Dosing system. For all models, LPH 300x150x250 mm




cód. 0890.35.002 M5583 Cortina anti-salpicos para modelos TR 1200 e TR 1650, LPA 250x700x730 mm
Splash guards for TR 1200 and TR 1650 models, LPH 250x700x730 mm



cód. 0890.35.003 MOA007541 Tapete motorizado 90° sem quadro de comando (<TR 3000) (necessário adicionar o opcional 0890.35.035)
Inlet 90° motorized curved conveyor without board (<TR 3000) (optional 0890.35.035 is also needed)

cód. 0890.35.004 MOA007542 Tapete motorizado 90° sem quadro de comando (>TR 3000) (necessário adicionar o opcional 0890.35.035)
Inlet 90° motorized curved conveyor without board (>TR 3000) (optional 0890.35.035 is also needed)

cód. 0890.35.005 MOA006639 Tapete motorizado 90° sem quadro de comando (necessário adicionar o opcional 0890.35.035)
Outlet 90° motorized curved conveyor without board (optional 0890.35.035 is also needed)




LPH 850x850x880 mm

ACRESCE / INCREASE Quadro comando para tapetes entrada/ saída
Board for inlet/outlet 90° motorized curved conveyor

cód. 0890.35.012 MOA005821 Tapete de rolos com pio, LPA 1100x650x880 mm (necessário adicionar o opcional 0890.35.034) *
Roller way with sink, LPH 1100x650x880 mm (optional 0890.35.034 is also needed) *











cód. 0890.35.013 MOA005822 Tapete de rolos com pio, LPA 1600x650x880 mm (necessário adicionar o opcional 0890.35.034) *
Roller way with sink, LPH 1600x650x880 mm (optional 0890.35.034 is also needed) *

cód. 0890.35.014 MOA005823 Tapete de rolos com pio, LPA 2100x650x880 mm (necessário adicionar o opcional 0890.35.034) *
Roller way with sink, LPH 2100x650x880 mm (optional 0890.35.034 is also needed) *



* Aconselhamos a colocar também o opcional 0890.35.015 / We suggest to use the optional 0890.35.015



cód. 0890.35.011	MOA005824	Curvas de rolos 90°C com pio, LPA 1070x1070x880 mm 90° curved roller way with sink, LPH 1070x1070x880 mm	
cód. 0890.35.009	MOA006001	Tapete de entrada de canto, LPA 770x770x880 mm Inlet 90° mechanized conveyor, LPH 770x770x880 mm	
cód. 0890.35.037	MOA006211	Túnel de secagem de canto, 10 kW, LPA 867x867x1945 mm Corner drying tunnel, 10 kW, LPH 867x867x1945 mm	
cód. 0890.35.	M16574	Bomba de aumento de pressão, LP 236x160 mm Booster pump, LP 236x160 mm	
cód. 0890.35.021	MOA016132	Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 1200x780x850 mm Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 1200x780x850 mm	
DECRESCER / DECREASE		Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 1200 mm Optional without hole for pre-wash table of 1200 mm	
cód. 0890.35.022	MOA016133	Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 1500x780x850 mm Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 1500x780x850 mm	
DECRESCER / DECREASE		Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 1500 mm Optional without hole for pre-wash table of 1500 mm	
cód. 0890.35.040	MOA017105	Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 1800x780x850 mm Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 1800x780x850 mm	
DECRESCER / DECREASE		Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 1800 mm Optional without hole for pre-wash table of 1800 mm	
cód. 0890.35.	MOA017106	Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 2000x780x850 mm Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 2000x780x850 mm	
DECRESCER / DECREASE		Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 2000 mm Optional without hole for pre-wash table of 2000 mm	
cód. 0890.35.025	MOA005800	Mesa de ligação, LPA 700x646x880 mm Table, LPH 700x646x880 mm	
cód. 0890.35.026	MOA005801	Mesa de ligação, LPA 1100x646x880 mm Table, LPH 1100x646x880 mm	
cód. 0890.35.027	MOA005802	Mesa de ligação, LPA 1600x646x880 mm Table, LPH 1600x646x880 mm	
cód. 0890.35.028	MOA005803	Mesa de ligação, LPA 2100x646x880 mm Table, LPH 2100x646x880 mm	
cód. 0890.35.016	MOB006290	Topo para curvas de 90° com microswitch, LPH 650x100x100 mm End plate for 90° curved roller way with microswitch, LPH 650x100x100 mm	
cód. 0890.35.015	MOB005797	Topo para tapetes de rolos e mesa com microswitch, LPA 650x100x100 mm End plate for tables and roller ways with microswitch, LPH 650x100x100 mm	
cód. 0890.35.034	MOB005090	Elemento de ligação para tapetes de rolos, LPA 550x25x75 mm (entre a máquina e o tapete de rolos) Connecting pc. for roller way, LPH 550x25x75 mm (between machine and roller way)	
cód. 0890.35.035	MOB005899	Perfil de fixação para tapetes de rolos, LPA 548x8x32 mm (entre a máquina e o tapete de entrada mecanizado / tapete de curva mecanizado) Connecting pc, LPH 548x8x32 mm (between machine and inlet mechanized conveyor/motorized curved conveyor)	

* Disponível à esquerda ao mesmo preço / Left side available at the same price.


cód. 0890.35.036 MOB005892 Perfil de fixação de mesas, LPA 606x3x55 mm (entre a mesa e o tapete de entrada mecanizado)
Connecting pc. for pre-wash table, LPH 606x3x55 mm (between table and inlet mechanized conveyor)



cód. 0890.35.038 MOB005115 Rebordo, LPA 646x2x62 mm
Closing pc. for tables, LPH 646x2x62 mm



cód. 0890.35.043 M11874 Caldeira suplementar 9kW. Capacidade 8 l. Para modelos TR 1650 e TR 2000, LP 615x138 mm
Extra boiler 9 kW. Capacity 8 l. For TR 1650 and TR 2000 models, LP 615x138 mm



cód. 0890.35.044 M11875 Caldeira suplementar 12kW. Capacidade 8 l. Para modelos TR 1650 e TR 2000, LP 615x138 mm
Extra boiler 12 kW. Capacity 8 l. For TR 1650 and TR 2000 models, LP 615x138 mm

Bombas de detergente/ abrilhantadores universais e kits bomba de esgoto Detergent pump / Universal rinse aids and drain pump kits



Bomba de detergente 0-1.5 (cód. 90805.274.029)



Bomba de detergente/ abrilhantador universal
Detergent pump / universal rinse aid

Capacidade / Capacity

0 - 1.5 l/h

• Funciona em qualquer máquina lavar louça independentemente da marca.

• It works on any kind dish washer regardless of the brand.



Bomba de detergente 0-3 (cód. 90805.274.030)




Bomba de detergente/ abrilhantador universal
Detergent pump / universal rinse aid

Capacidade / Capacity

0 - 3 l/h

• Funciona em qualquer máquina lavar louça independentemente da marca.

• It works on any kind dish washer regardless of the brand.



Bombas ideais para fornecer detergente e secante de forma automática nas máquinas de lavar copos, pratos e túnel.

Ideal pumps for automatical providing of detergent and rinse for glasswashers, dishwashers and rack conveyor dishwashers.



11097 (cód. 90805.35.413)



Kit bomba de esgoto para AP/AE 35/38/45
Drain pump kit for AP/AE 35/38/45

• Ideal para locais onde o esgoto está a um nível mais elevado.

• Ideal to places where the drain is too high.



11432 (cód. 90805.35.390)



Kit bomba de esgoto suplementar para AP50.32
Additional drain pump kit for AP50.32

• Ideal para locais onde o esgoto está a um nível mais elevado.

• Ideal to places where the drain is too high.

Caixa de gordura ecológica Ecological grease trap



Caixa de gordura ecológica (cód. 0835.437.001)



Caixa de gordura ecológica WATERCLEAN®
Ecological grease trap WATERCLEAN®

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	280x365x349	mm
Entrada e saída de água / Inlet and outlet of water	ø 50	mm

- A entrada e saída de água são compatíveis com os tubos de ligação flexíveis com 50 mm de diâmetro.
- Anula o entupimento de esgoto. Evita maus cheiros e a proliferação de bactérias no ambiente. Reduz os tratamentos bacteriológicos.
- Ligação direta às cubas de lavagem, sem necessidade de instalação de sifão.
- Descarga de esgoto por gravidade.
- Não pode ser instalada sem o filtro descartável montado!

- Water entry and drain are compatible with flexible 50 mm hoses
- Eliminates plugging of the drain. Reduces bad odors and the proliferation of bacteria. Minimizes anti-bacterial treatment.
- Direct connection to the washing vats, without necessity of installing a siphon.
- Drain emptying by gravity.
- Cannot be installed without the disposable filter!

Optional para caixa de gorduras / Optional for ecological grease trap

cód. 0890.437.001

Embalagem com 22 filtros para caixa de gordura ecológica
Package with 22 filters for ecological grease trap

Máquinas para secar e polir Machines to dry and polish



EMP CKP 01 (cód. 3201.744.001)

NTS JAPAN

Máquina para secar, polir e esterilizar talheres
Machine to dry, polish and disinfection cutlery

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	560x550x410	mm
Capacidade (peças/h) / Production (pieces/h)	3000	
Carga máxima de sêmola Maximum load of gravel	3	kg
Potência / Power	0.6	kW
Peso / Weight	50	kg

- Utilizam material polidor ecológico, não tóxico e muito eficaz (sêmola de milho - fornecido de série com 3 kg).
- Máquina inovadora, única e multifuncional.
- Secagem e esterilização com a remoção dos halos de calcário.
- Lâmpada de raios ultravioletas que garante a máxima higiene e segurança.

- Works with an ecological cleaning agent, non-toxic and very efficient (corn semolina - by default with 3 kg).
- Innovative, multifunctional equipment.
- Drying, disinfection and complete removal of calcifications.
- UV-lamp that assures maximum hygiene and safety.

Opcional / Optional

cód. 3290.252.003 Sêmola de milho (fornecida em saco de 3 kg)
Corn semolina (supplied in bags of 3 kg)



EMP. BPR. 001 (cód. 0840.744.001)

NTS JAPAN

Secador para 2 copos
Dryer for 2 glasses

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	595x322x510	mm
Capacidade (copos/h) / Production (cups/h)	600-720	
Potência / Power	2.62	kW
Peso / Weight	27	kg

- 8 braços que permitem a secagem e polimento de 2 copos em simultâneo.
- Secagem por ar quente. Estrutura em aço inoxidável.

- 8 polishing arms for drying and polishing two glasses simultaneously.
- Hot air drying. Structure made of stainless steel.



EMP. BPR. 002 (cód. 0840.744.002)

NTS JAPAN

Secador para 1 copo
Dryer for 1 glass

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	360x340x510	mm
Capacidade (copos/h) / Production (cups/h)	300 - 360	
Potência / Power	1.49	kW
Peso / Weight	19.5	kg

- 5 braços que permitem a secagem e polimento de 1 copo.
- Secagem por ar quente. Estrutura em aço inoxidável.

- 5 polisher arms for drying and polishing for one glass.
- Hot air drying. Structure made of stainless steel.

Cestos Racks



BAR 35 (cód. 90805.274.001)

MAGNUS



Cesto para copos sem ângulos, 350x350x150 mm
Rack for glass without angle, 350x350x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

350x350x150 mm

- Borda superior lisa para facilitar o empilhamento simples e seguro.
- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.

- Smooth upper border for a safe and easy filling.
- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



BAR 38A (cód. 90805.274.023)

MAGNUS



Cesto para copos com ângulos, 380x380x150 mm
Rack for glass with angle, 380x380x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

380x380x150 mm

- Borda superior lisa para facilitar o empilhamento simples e seguro.
- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- O cesto com ângulos evita que os copos se encostam aos cantos, permitindo assim uma correta lavagem dos mesmos.

- Smooth upper border for a safe and easy filling.
- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms
- Basket with angles avoids the cups sliding into the corners, allowing a throughout cleaning.



BAR 40A (cód. 90805.274.002)

MAGNUS



Cesto para copos com ângulos, 400x400x150 mm
Rack for glass with angle, 400x400x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

400x400x150 mm

- Borda superior lisa para facilitar o empilhamento simples e seguro.
- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- O cesto com ângulos evita que os copos se encostam aos cantos, permitindo assim uma correta lavagem dos mesmos.

- Smooth upper border for a safe and easy filling.
- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms
- Basket with angles avoids the cups sliding into the corners, allowing a throughout cleaning.



Pratos 40 (cód. 90805.274.050)

MAGNUS



Cesto para 11 pratos, 400x400x110 mm
Rack for 11 Plates, 400x400x110 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

400x400x110 mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



Copos 45 (cód. 90805.274.003a)

MAGNUS



Cesto para copos, 450x450x106 mm
Rack for glass, 450x450x106 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

450x450x106 mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



Pratos 45 (cód. 90805.274.004)

MAGNUS



Cesto para 14 pratos, 450x450x106 mm
Rack for 14 plates, 450x450x106 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

450x450x106 mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o transporte móvel.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms
- Handles aligned diagonally for a better balance and safety during transport.



Pratos 50 (cód. 90805.274.006)

MAGNUS



Cesto para 18 pratos, 500x500x106 mm
Rack for 18 plates, 500x500x106 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

500x500x106 mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o transporte móvel.
- Pode ser empilhado com os modelos das marcas Cambro, Traex e Carlisle.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms
- Handles aligned diagonally for a better balance and safety during transport.
- Can be stacked with the models from Cambro, Traex and Carlisle brands.



Chávenas 50 (cód. 90805.274.005)

MAGNUS



Cesto base para chávenas e taças, 500x500x107 mm
Base rack for cups and mugs, 500x500x107 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD)

500x500x107

mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o transporte móvel.
- Pode ser empilhado com os modelos das marcas Cambro, Traex e Carlisle.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms
- Handles aligned diagonally for a better balance and safety during transport.
- Can be stacked with the models from Cambro, Traex and Carlisle brands.



Tabuleiros 50.9 (cód. 90805.274.008)

MAGNUS



Cesto para 9 tabuleiros, 500x500x107 mm
Rack for 9 trays, 500x500x107 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD)

500x500x107

mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o transporte móvel.
- Pode ser empilhado com os modelos das marcas Cambro, Traex e Carlisle.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms
- Handles aligned diagonally for a better balance and safety during transport.
- Can be stacked with the models from Cambro, Traex and Carlisle brands.



Cutelaria 50 (cód. 90805.274.007)

MAGNUS



Cesto para cutelaria, 500x500x107 mm
Rack for cutlery 500x500x107 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD)

500x500x107

mm

- Restantes características técnicas iguais ao modelo Tabuleiros 50.9.

- Other technical characteristics similar to the Tabuleiros 50.9 model.



Talheres Q11 (cód. 90805.274.009)

MAGNUS



Cesto quadrado para garfos, facas e colheres 113x113x89 mm
Square rack for cutlery, 113x113x89 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)

113x113x130

mm

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.

- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



Talheres QX 8 (cód. 90805.274.047)

MAGNUS



Cesto para talheres com 8 compartimentos, 480x230x145 mm
Rack for cutlery with 8 compartments, 480x230x145 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	480x230x145	mm
------------------------------------	-------------	----

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



Porta Pires (cód. 90805.274.048)

MAGNUS



Porta pires
Rack for saucers

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	90x290x75	mm
Capacidade (pires) / Capacity (saucers)	12	un.

- A forma particular da estrutura favorece o escoamento da água para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- The special shape of the structure allows an easy draining of the water for best cleaning results and fast drying.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



Sup Flute (cód. 90805.274.049)

MAGNUS



Suporte de flutes para cesto 400x400 mm
Support for champagne flutes 400x400 mm

Dimensões (LA) / Dimensions (WH)	395x190	mm
----------------------------------	---------	----

- Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo com as normas europeias.
- Light and robust, highly resistant plastic, according to european norms.



DIV 9 (cód. 90805.274.027)

MAGNUS



Divisória de copos 3x3 para cesto 500x500 mm
Glasses divider 3x3 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses)	9	uni.
---	---	------

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.
- 9 Compartimentos Ø 150 mm.
- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.
- 9 Divisions of Ø 150 mm.



DIV 16 (cód. 90805.274.011)

MAGNUS



Divisória de copos 4x4 para cesto 500x500
Glasses divider 4x4 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses)	16	uni.
---	----	------

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.
- 16 compartimentos Ø 110mm.
- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.
- 16 Divisions of Ø 110 mm.



DIV 25 (cód. 90805.274.012)

MAGNUS



Divisória de copos 5x5 para cesto 500x500
Glasses divider 5x5 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses)

25 uni.

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.

• 25 compartimentos Ø 89 mm.

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.

• 25 Divisions of Ø 89 mm.



DIV 36 (cód. 90805.274.013)

MAGNUS



Divisória de copos 6x6 para cesto 500x500 mm
Glasses divider 6x6 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses)

36 uni.

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.

• 36 compartimentos Ø 73 mm.

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.

• 36 Divisions of Ø 73 mm.



DIV 49 (cód. 90805.274.014)

MAGNUS



Divisória de copos 7x7 para cesto 500x500 mm
Glasses divider 7x7 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses)

49 uni.

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.

• 49 compartimentos Ø 62 mm.

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.

• 49 Divisions of Ø 62 mm.



TAMPA AP (cód.90805.274.056)

MAGNUS



Tabuleiro apara-pingos para cesto 400x400 mm
Collection tray for rack 400x400 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD)

400x400 mm

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.

• Tabuleiro que permite recolher água existente nos cestos.

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.

• Collection tray for racks dripping water.



TAMPA (cód. 90805.274.010)

MAGNUS



Tampa universal para cestos e extensores, 500x500 mm
Cover for racks and frames, 500x500 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD)

500x500 mm

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.

• Tampa universal para melhor preservação de higiene.

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.

• Universal cover for better hygiene in preservation.



EXTENSOR (cód. 90805.274.015)

MAGNUS



Extensor universal para cesto 500x500 mm
Universal extender for rack 500x500 mm

Dimensões (LPH) / Dimensions (WDH)

500x500x50 mm

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.
- Extensor aplicável a cestos de outras marcas (por ex. Cambro).

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.
- Adjustable extensor to baskets of other brands (i.e. Cambro).

EXTENSOR-D

cód. 90805.274.031	Extensor universal com divisórias 3x3 (9 compartimentos Ø 150 mm) Universal extender for racks with divider 3x3 (9 divisions Ø 150 mm)
cód. 90805.274.042	Extensor universal com divisórias 4x4 (16 compartimentos Ø 110 mm) Universal extender for racks with divider 4x4 (16 divisions Ø 110 mm)
cód. 90805.274.043	Extensor universal com divisórias 5x5, 25 compartimentos Ø 89 mm) Universal extender for racks with divider 5x5 (25 divisions Ø 89 mm)
cód. 90805.274.044	Extensor universal com divisórias 6x6 (36 compartimentos Ø 73 mm) Universal extender for racks with divider 6x6 (36 divisions Ø 73 mm)
cód. 90805.274.045	Extensor universal com divisórias 7x7 (49 compartimentos Ø 62 mm) Universal extender for racks with divider 7x7 (49 divisions Ø 62 mm)



500x500x50 mm

- Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico em soluções inovadoras.
- Extensor aplicável a cestos de outras marcas (por ex. Cambro).

- All products are made from light, indeformable materials in compliance with safety norms.
- Adjustable extensor to baskets of other brands (i.e. Cambro).

DISCOS

cód. 90805.274.017	Disco preto Black disc
cód. 90805.274.018	Disco azul Blue disc
cód. 90805.274.019	Disco cinza Grey disc
cód. 90805.274.020	Disco amarelo Yellow disc
cód. 90805.274.021	Disco vermelho Red disc
cód. 90805.274.022	Disco verde Green disc



- Discos coloridos para identificar o tipo de copo armazenado, evitando o armazenamento / investimento em cestos de várias cores.

- Colored discs to identify the type of glasses stored in each rack, thus avoiding storage and investment in racks of different colors.



CARRO P (cód. 90805.274.055)

MAGNUS



Carro com pega para cestos
Trolley with handle for racks

- Roda em borracha "Santoprene", não deixa rasto no piso e oferece um ótimo deslizamento (dureza 90Sh/A).
- É possível criar um sistema de armazenamento higiênico portátil, empilhando os cestos em carros e cobrindo-os com tampas. Desta forma, permite eliminar a contaminação cruzada dos produtos.

- "Santoprene" rubber wheels, does not leave marks on the floor, allowing a easy movement (hardness 90Sh/A).
- Possible to build a mobile stacking system with stacked and covered baskets on trolleys. This system eliminates the risks of cross-contamination between different baskets.





CARRO S (cód. 90805.274.)

MAGNUS



Carro sem pega para cestos
Trolley without handle for racks

- Roda em borracha "Santoprene", não deixa rasto no piso e oferece um ótimo deslizamento (dureza 90Sh/A).
- É possível criar um sistema de armazenamento higiênico portátil, empilhando os cestos em carros e cobrindo-os com tampas. Desta forma, permite eliminar a contaminação cruzada dos produtos.
- "Santoprene" rubber wheels, does not leave marks on the floor, allowing a easy movement (hardness 90Sh/A).
- Possible to build a mobile stacking system with stacked and covered baskets on trolleys. This system eliminates the risks of cross-contamination between different baskets.


Misturadoras Faucets



MB1C (cód. 0830.273.018)

MAGNUS

Misturadora de bancada monofuro com comando cotovelo
One hole sink mixer tap with long lever




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.



MB1CP (cód. 0830.273.019)

MAGNUS

Misturadora de bancada monofuro com comando cotovelo em plástico
One hole sink mixer tap with black clinical lever




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/8" F.
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/8" F.



MB1DM XS (cód. 0830.273.017)

MAGNUS




Misturadora de bancada monofuro com chuveiro e monocomando compacta
Compact one hole single-handle sink mixer with shower

- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".



MB1D XS (cód. 0830.273.020)

MAGNUS




Misturadora de bancada monofuro com duche compacta
Compact one hole sink mixer with shower

- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".



FB1D (cód. 0830.273.021)

MAGNUS



Torneira água fria de bancada monofuro com duche
One hole sink tap, cold water with shower

- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".






MB1D (cód. 0830.273.013)

MAGNUS

Misturadora de bancada monofuro com duche
One hole sink mixer with shower




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".



MB1BD (cód. 0830.273.011)

MAGNUS

Misturadora de bancada monofuro com bica e duche
One hole mixer tap with extra tap and shower




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".



MB1BDM (cód. 0830.273.026)

MAGNUS

Misturadora de bancada monofuro com bica e duche e monocomando
One hole single-handle sink mixer with extra tap and shower




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".



MB2BD (cód. 0830.273.005)

MAGNUS

Misturadora de bancada bifuro com bica e duche
Two hole sink tap with extra tap and shower




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 1/2".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 1/2".



MP2D (cód. 0830.273.001)

MAGNUS

Misturadora de parede bifuro com duche
Wall-mounted two hole tap with shower




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 1/2, distância entre furos 160 mm.
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 1/2, distance between holes 160 mm.



MP2BD (cód. 0830.273.007)

MAGNUS

Misturadora de parede bifuro com bica e duche
Wall-mounted two hole tap with extra tap and shower



- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 3/4".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 3/4".






TCQ (cód. 0830.273.022)

MAGNUS

Torneira de coluna para linhas de queima
Pedestal with tap for kitchen lines




- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Furo de encaixe de Ø 1/2".
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Clearance hole of Ø 1/2".



GML (cód. 0830.273.025)

MAGNUS

Grupo de lavagem protegido com enrolador - 15 metros
Wall mounted hose reel - 15 meters



- Mangueira extensível - 15 metros.
- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Estrutura em aço inoxidável.


- Extendable hose - 15 meters.
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Stainless steel body.



GML Compacto (cód. 0830.273.031)

MAGNUS

Grupo de lavagem protegido com enrolador - 5 metros
Wall mounted hose reel - 5 meters



- Mangueira extensível - 5 metros.
- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Estrutura em aço inoxidável.

- Extendable hose - 5 meters.
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- Stainless steel body.



Chuveiro Externo (cód. 0830.273.032)

MAGNUS



Chuveiro externo para fornos
External shower for ovens


- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.
- Saída de água a 45° para facilitar a lavagem nos cantos internos dos equipamentos.
- High-quality materials in accordance with applicable international rules.
- 45° water outlet for an easy cleaning of the equipment's interior corners.



MP1C (cód. 0830.273.028)

MAGNUS

Misturadora de pedal
Foot operated tap



- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.


- High-quality materials in accordance with applicable international rules.



MP2C (cód. 0830.273.029)

MAGNUS

Misturadora progressiva de pedal
Foot progressive operated tap



- Materiais de alta qualidade em concordância com as regras internacionais aplicáveis.

- High-quality materials in accordance with applicable international rules.



PLMP400 (cód. 2007.429.001)

MAGNUS®

Pio lava-mãos com misturadora de pedal, móvel
Washing basin with foot operated mixer system, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	400x400x945(1050)*	mm
Peso / Weight	10.5	kg

* Altura máxima com torneira / Maximum height with tap

- Estrutura em aço inoxidável.
- Acionamento da misturadora por pedal.
- Dimensão do pio: Ø 350 mm.
- Acessórios para montagem incluídos: misturadora, válvula e bichas.

- Structure made of stainless steel.
- Activation of the mixer by pedal.
- Sink dimensions: Ø 350 mm.
- Accessories for assembly included: mixer, valve and flexible pipes.



PLMJ400 (cód. 2007.429.002)

MAGNUS®

Pio lava-mãos com misturadora de joelho, parede
Washing basin with knee mixer system, wall

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	400x292x278(400)*	mm
Peso / Weight	4	kg

* Altura máxima com torneira / Maximum height with tap

- Estrutura em aço inoxidável.
- Acionamento da misturadora por manipulo de comando.
- Dimensão do pio: 350x250 mm.
- Profundidade máxima com manipulo: 320 mm.
- Acessórios para montagem incluídos: misturadora, válvula e bichas.

- Structure made of stainless steel.
- Activation of the mixer by knee handle.
- Sink dimensions: 350x250 mm
- Maximum depth with handle: 320 mm.
- Accessories for assembly included: mixer, valve and flexible pipes.

Máquinas para fabricar gelo em cubos

Commercial ice cube machines



MP 21/5 (cód. 0200.131.001)

MAGNUS®



230V

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 g.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
- Equipada com pá.

Máquina para fabricar gelo em cubos 20 kg/24h com depósito de 6 kg
Ice cube machine 20 kg/24h with storage bin of 6 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	365x495x600	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	20	kg/24h
Depósito / Storage capacity	6	kg
Potência / Power	0.35	kW
Peso / Weight	33	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
- Equipped with scoop.

Versão / Version

cód. 0200.131.040	MP 21/5 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 20kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 20kg/24h with storage of 6 kg, water cooled
-------------------	-----------	---



MP 25/6 (cód. 0200.131.002)

MAGNUS®



230V

- Restantes características técnicas iguais ao modelo MP 21/5.

Máquina para fabricar gelo em cubos 25 kg/24h com depósito de 6 kg
Ice cube machine 25 kg/24h with storage bin of 6 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	365x495x600	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	25	kg/24h
Depósito / Storage capacity	6	kg
Potência / Power	0.35	kW
Peso / Weight	34	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Other technical characteristics similar to the MP 21/5 model.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.046	MP 25/6 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 25kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 25kg/24h with storage of 6 kg, water cooled
cód. 0200.131.009	MP 25/6 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 25kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 25kg/24h with storage of 6 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.047	MP 25/6 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 25kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 25kg/24h with storage of 6 kg, water cooled and full ice cube of 40 g





MP 30/10 (cód. 0200.131.003)

MAGNUS®



230V

Máquina para fabricar gelo em cubos 30 kg/24h com depósito de 10 kg
Ice cube machine 30 kg/24h with storage bin of 10 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	365x495x690	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	30	kg/24h
Depósito / Storage capacity	10	kg
Potência / Power	0.45	kW
Peso / Weight	36	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.048	MP 30/10 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 30kg/24h com depósito de 10 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 30kg/24h with storage of 10 kg, water cooled
cód. 0200.131.010	MP 30/10 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 30kg/24h com depósito de 10 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 30kg/24h with storage of 10 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.028	MP 30/10 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 30kg/24h com depósito de 10 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 30kg/24h with storage of 10 kg, water cooled and full ice cube of 40 g



MP 45/15 (cód. 0200.131.004)

MAGNUS®



230V

Máquina para fabricar gelo em cubos 45 kg/24h com depósito de 15 kg
Ice cube machine 45 kg/24h with storage bin of 15 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	500x585x685	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	45	kg/24h
Depósito / Storage capacity	15	kg
Potência / Power	0.65	kW
Peso / Weight	52	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.049	MP 45/15 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 40kg/24h com depósito de 15 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 40kg/24h with storage of 15 kg, water cooled
cód. 0200.131.011	MP 45/15 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 40kg/24h com depósito de 15 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 40kg/24h with storage of 15 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.029	MP 45/15 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 40kg/24h com depósito de 15 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 40kg/24h with storage of 15 kg, water cooled and full ice cube of 40 g



MP 50/26 (cód.0200.131.005)

MAGNUS®



230V



Máquina para fabricar gelo em cubos 50 kg/24h com depósito de 25 kg
Ice cube machine 50 kg/24h with storage bin of 25 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	500x585x795	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	50	kg/24h
Depósito / Storage capacity	25	kg
Potência / Power	0.8	kW
Peso / Weight	55	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.050	MP 50/26 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 50kg/24h com depósito de 25 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 50kg/24h with storage of 25 kg, water cooled
cód. 0200.131.012	MP 50/26 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 50kg/24h com depósito de 25 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 50kg/24h with storage of 25 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.030	MP 50/26 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 50kg/24h com depósito de 25 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 50kg/24h with storage of 25 kg, water cooled and full ice cube of 40 g



MP 60/40 (cód. 0200.131.041)

MAGNUS®



230V



Máquina para fabricar gelo em cubos 60 kg/24h com depósito de 40 kg
Ice cube machine 60 kg/24h with storage bin of 40 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	740x605x915	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	60	kg/24h
Depósito / Storage capacity	40	kg
Potência / Power	0.85	kW
Peso / Weight	72	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
- Restantes características técnicas iguais ao modelo MP 50/26.

- Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
- Other technical characteristics similar to the MP 50/26 model.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.051	MP 60/40 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 60kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 60kg/24h with storage of 40 kg, water cooled
cód. 0200.131.042	MP 60/40 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 60kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 60kg/24h with storage of 40 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.043	MP 60/40 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 60kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 60kg/24h with storage of 40 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

Sugestão:

Consulte os trituradores de gelo e outros aparelhos de bar na página 502

Suggestion:

For ice crush machines and other bar equipment, see page 502





MP 80/40 (cód. 0200.131.007)

MAGNUS®



Máquina para fabricar gelo em cubos 80 kg/24h com depósito de 40 kg
Ice cube machine 80 kg/24h with storage bin of 40 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	740x605x915	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	80	kg/24h
Depósito / Storage capacity	40	kg
Potência / Power	0.9	kW
Peso / Weight	72	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.052	MP 80/40 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 80kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 80kg/24h with storage of 40 kg, water cooled
cód. 0200.131.013	MP 80/40 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 80kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 80kg/24h with storage of 40 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.031	MP 80/40 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 80kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 80kg/24h with storage of 40 kg, water cooled and full ice cube of 40 g



MP 100/60 (cód. 0200.131.032)

MAGNUS®



Máquina para fabricar gelo em cubos 100 kg/24h com depósito de 60 kg
Ice cube machine 100 kg/24h with storage bin of 60 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	740x605x1015	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	100	kg/24h
Depósito / Storage capacity	60	kg
Potência / Power	1	kW
Peso / Weight	87	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.053	MP 100/60 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 100kg/24h com depósito de 60 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 100kg/24h with storage of 60 kg, water cooled
cód. 0200.131.014	MP 100/60 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 100kg/24h com depósito de 60 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 100kg/24h with storage of 60 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.033	MP 100/60 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 100kg/24h com depósito de 60 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 100kg/24h with storage of 60 kg, water cooled and full ice cube of 40 g



MP 140/75 (cód. 0200.131.006)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em cubos 140 kg/24h com depósito de 75 kg
Ice cube machine 140 kg/24h with storage bin of 75 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	840x745x1070	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	140	kg/24h
Depósito / Storage capacity	75	kg
Potência / Power	1.7	kW
Peso / Weight	108	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C



230V



- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.054	MP 140/75 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 140kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 140kg/24h with storage of 75 kg, water cooled
cód. 0200.131.015	MP 140/75 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 140kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 140kg/24h with storage of 75 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.035	MP 140/75 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 140kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 140kg/24h with storage of 75 kg, water cooled and full ice cube of 40 g



MP 175/75 (cód. 0200.131.034)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em cubos 175 kg/24h com depósito de 75 kg
Ice cube machine 175 kg/24h with storage bin of 75 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	840x745x1070	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	175	kg/24h
Depósito / Storage capacity	75	kg
Potência / Power	1.7	kW
Peso / Weight	113	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C



230V



- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
- Equipped with scoop.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.055	MP 175/75 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água Ice cube machine 175kg/24h with storage of 75 kg, water cooled
cód. 0200.131.016	MP 175/75 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 175kg/24h with storage of 75 kg, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.045	MP 175/75 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 175kg/24h with storage of 75 kg, water cooled and full ice cube of 40 g





MPM 175 (cód. 0200.131.018)

MAGNUS®

Máquina modular para fabricar gelo em cubos 175 kg/24h
Modular ice cube machine 175 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	865x560x730	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	175	kg/24h
Potência / Power	1.7	kW
Peso / Weight	97	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Cubos de 18 gr.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Gás refrigerante: R404a.
- Depósito aconselhado: ST S 250, ST C 300, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C 600 e ST C 1000.

- Air cooled.
- 18 g ice cubes.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting utilization and perfect hygiene.
- Type of refrigerant: R404a.
- Recommended storage bins: ST S 250, ST C 300, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C 600 and ST C 1000.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.056	MPM 175W	Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h, arrefecimento a água Ice cube machine 175kg/24h, water cooled
cód. 0200.131.017	MPM 175 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 175kg/24h, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.044	MPM 175 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 175kg/24h, water cooled and full ice cube of 40 g



MPM 300 (cód.0200.131.021)

MAGNUS®

Máquina modular para fabricar gelo em cubos 300 kg/24h
Modular ice cube machine 300 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1255x595x860	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	300	kg/24h
Potência / Power	2.7	kW
Peso / Weight	153	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Depósito aconselhado: ST S 400, ST SD 500, ST C 600 e ST C 1000.
- Restantes características técnicas iguais ao modelo MPM 175.

- Recommended storage bins: ST S 400, ST SD 500, ST C 600 and ST C 1000.
- Other technical characteristics similar to the MPM 175 model.

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.057	MPM 300 W	Máquina para fabricar gelo em cubos 300kg/24h, arrefecimento a água Ice cube machine 300kg/24h, water cooled
cód. 0200.131.022	MPM 300 XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 300kg/24h, arrefecimento a ar e cubo de 40 g Ice cube machine 300kg/24h, air cooled and full ice cube of 40 g
cód. 0200.131.036	MPM 300 W XL	Máquina para fabricar gelo em cubos 300kg/24h, arrefecimento a água e cubo de 40 g Ice cube machine 300kg/24h, water cooled and full ice cube of 40 g

Sugestão:

Para o transporte de gelo utilize um carro. O elevado isolamento térmico, a cobertura removível e a capacidade de armazenagem até 109 kg tornam este equipamento essencial para quem transporta grandes quantidades de gelo.

Suggestion:

For transportation of ice, use a cart. High thermal insulation, removable lid and storage capacity up to 109 kg, make this equipment essential to carry large quantities of ice.



Máquinas para fabricar gelo granular

Ice granular machines



MS 80/15 (cód. 0210.131.007)

MAGNUS®



230V



Máquina para fabricar gelo granular 80 kg/ 24h, com depósito de 15 kg
Ice granular machine 80 kg/24h with storage bin of 15 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	500x696x696	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	80	kg/24h
Depósito / Storage capacity	15	kg
Potência / Power	0.6	kW
Peso / Weight	64	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustável em altura de 0 - 20 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
- Equipped with scoop.

Versão / Version

MS 80/15 W

Máquina para fabricar gelo granular 80 kg/ 24h, com depósito de 15 kg, **arrefecimento a água**
Ice granular machine 80 kg/24h with storage of 15 kg, **water cooled**



MS 120/25 (cód. 0210.131.)

MAGNUS®



230V



Máquina para fabricar gelo granular 120 kg/ 24h, com depósito de 25 kg
Ice granular machine 120 kg/24h with storage bin of 25 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) *	500x696x796	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	120	kg/24h
Depósito / Storage capacity	25	kg
Potência / Power	0.6	kW
Peso / Weight	69	kg

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza.
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
- Gás refrigerante: R404a.
- Pés ajustável em altura de 0 - 20 mm.
- Equipada com pá.

- Air cooled.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round inner corners for easy cleaning.
- Door with easy opening system.
- Type of refrigerant: R404a.
- Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
- Equipped with scoop.

Versão / Version

MS 120/25 W

Máquina para fabricar gelo granular 120 kg/ 24h, com depósito de 25 kg, **arrefecimento a água**
Ice granular machine 120 kg/24h with storage of 25 kg, **water cooled**





MS 270 (cód. 0210.131.006)

MAGNUS®



Máquina modular para fabricar gelo granular 270 kg/ 24h Modular ice granular machine 270 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	560x525x560	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	270	kg/24h
Depósito / Storage capacity	separado / separate	
Potência / Power	1	kW
Peso / Weight	67	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Gás refrigerante: R404a.
- Depósito aconselhado: ST S 150, ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 e ST C 1000.

- Air cooled.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Type of refrigerant: R404a.
- Recommended storage bins: ST S 150, ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 and ST C 1000.

Versão / Version

MS 270 W	Máquina para fabricar gelo granular 270 kg/ 24h, arrefecimento a água Ice granular machine 270 kg/24h, water cooled
----------	--



MS 550 (cód. 0210.131.005)

MAGNUS®



Máquina modular para fabricar gelo granular 550 kg/ 24h Modular ice granular machine 550 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	605x570x725	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	550	kg/24h
Depósito / Storage capacity	separado / separate	
Potência / Power	1.6	kW
Peso / Weight	107	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Gás refrigerante: R404a.
- Depósito aconselhado: ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 e ST C 1000.

- Air cooled.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and easy cleaning.
- Type of refrigerant: R404a.
- Recommended storage bins: ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 and ST C 1000.

Versão / Version

MS 550 W	Máquina para fabricar gelo granular 550 kg/ 24h, arrefecimento a água Ice granular machine 550 kg/24h, water cooled
----------	--



MS 1000 (cód. 0210.131.)

MAGNUS®



Máquina modular para fabricar gelo granular 1000 kg/ 24h Modular ice granular machine 1000 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	830x642x905	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	1000	kg/24h
Depósito / Storage capacity	separado / separate	
Potência / Power	2.8	kW
Peso / Weight	156	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Refrigeração a ar.
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza.
- Gás refrigerante: R404a.
- Depósito aconselhado: ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 e ST C 1000.

- Air cooled.
- Exterior material in stainless steel that assures a lasting utilization and perfect hygiene.
- Type of refrigerant: R404a.
- Recommended storage bins: ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 and ST C 1000.

Versão / Version

MS 1000 W	Máquina para fabricar gelo granular 1000 kg/ 24h, arrefecimento a água Ice granular machine 1000 kg/24h, water cooled
-----------	--

Máquinas para fabricar gelo em escamas

Ice scale machines

494

e

V 230V



- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Sistema de arrefecimento a ar.
- Gás refrigerante R 404a.



KFE 250 (cód. 0205.131.002)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em escamas 250 kg/ 24h
Ice scale machine 250 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1015x590x815	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	250	kg/24h
Potência / Power	1.1	kW
Peso / Weight	170	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- Air cooling system.
- R 404a refrigerant.

494

e

V 400V



- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Sistema de arrefecimento a ar.
- Gás refrigerante R 404a.



KFE 600 (cód. 0205.131.003)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em escamas 600 kg/ 24h
Ice scale machine 600 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1110x640x850	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	600	kg/24h
Potência / Power	2.5	kW
Peso / Weight	205	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- Air cooling system.
- R 404a refrigerant.

Combinações entre máquinas e depósitos / Storage matching

	Depósitos de armazenagem de gelo / Ice storage bins					
	ST S 400	ST SD 500	ST C 50	ST C 300	ST C 600	ST C 1000
KFE 250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KFE 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓



KFE 1000 (cód. 0205.131.005)

MAGNUS®

o 494

e

V 400V



- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Sistema de arrefecimento a ar.
- Gás refrigerante R 404a.

Máquina para fabricar gelo em escamas 1000 kg/ 24h Ice scale machine 1000 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1110x640x890	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	1000	kg/24h
Potência / Power	4.3	kW
Peso / Weight	231	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- Air cooling system.
- R 404a refrigerant.



KFE 1500 (cód. 0205.131.007)

MAGNUS®

o 494

e

V 400V



- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Sistema de arrefecimento a ar.
- Gás refrigerante R 404a.

Máquina para fabricar gelo em escamas 1500 kg/ 24h Ice scale machine 1500 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1380x740x1015	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	1500	kg/24h
Potência / Power	6	kW
Peso / Weight	381	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- Air cooling system.
- R 404a refrigerant.



KFE 3000 (cód. 0205.131.009)

MAGNUS®

o 494

e

V 400V



- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Sistema de arrefecimento a ar.
- Gás refrigerante R 404a.

Máquina para fabricar gelo em escamas 3000 kg/ 24h Ice scale machine 3000 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1435x1075x1150	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	3000	kg/24h
Potência / Power	11.2	kW
Peso / Weight	435	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- Air cooling system.
- R 404a refrigerant.



KFE 600 Split (cód. 0205.131.004)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em escamas 600 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 600 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	600x650x890	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	600	kg/24h
Potência frigorífica necessária (EN 12900) / Required refrigerating capacity (EN 12900)	3.3	kW
Potência absorvida / Power consumption	0.58	kW
Peso / Weight	115	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Gás refrigerante R 404a.

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- R 404a refrigerant.

o 494

e

V 400V



KFE 1000 Split (cód. 0205.131.006)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em escamas 1000 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 1000 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	600x650x890	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	1000	kg/24h
Potência frigorífica necessária (EN 12900) / Required refrigerating capacity (EN 12900)	6.8	kW
Potência absorvida / Power consumption	0.58	kW
Peso / Weight	135	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Gás refrigerante R 404a.

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- R 404a refrigerant.

o 494

e

V 400V



KFE 1500 Split (cód. 0205.131.008)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em escamas 1500 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 1500 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	600x650x1015	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	1500	kg/24h
Potência frigorífica necessária (EN 12900) / Required refrigerating capacity (EN 12900)	9.82	kW
Potência absorvida / Power consumption	0.58	kW
Peso / Weight	235	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Gás refrigerante R 404a.

- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- R 404a refrigerant.

o 494

e

V 400V





KFE 3000 Split (cód. 0205.131.010)

MAGNUS®

Máquina para fabricar gelo em escamas 3000 kg/ 24h - **sem condensador**
Ice scale machine 3000 kg/ 24h - **without condenser**

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	740x850x1015	mm
Pés reguláveis / Adjustable feet	0 - 30	mm
Produção / Production ⁽¹⁾	3000	kg/24h
Potência frigorífica necessária (EN 12900) / Required refrigerating capacity (EN 12900)	20.98	kW
Potência absorvida / Power consumption	0.61	kW
Peso / Weight	295	kg

1) Ar/Air= +21°C - Água/Water= +15°C

- Estrutura em aço inoxidável.
- Consumo de água reduzido.
- Reduzidos custos de manutenção.
- Evaporador vertical fixo.
- Sistema de controlo eletrónico.
- Gás refrigerante R 404a.
- Stainless steel body.
- Reduced water consumption.
- Reduced maintenance costs.
- Fixed vertical evaporator.
- Electronic control system.
- R 404a refrigerant.



Combinações entre máquinas e depósitos / Storage matching

		Depósitos de armazenagem de gelo / Ice storage bins					
		ST S 400	ST SD 500	ST C 50	ST C 300	ST C 600	ST C 1000
Máquinas de fabricar gelo / Ice makers	KFE 250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1500	-	-	-	-	✓	✓
	KFE 3000	-	-	-	-	✓	✓
	KFE 600 Split	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1000 Split	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1500 Split	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 3000 Split	-	✓	✓	✓	✓	✓

Características técnicas e preços na página 494 / Technical features and prices on page 494.



MAR 56 AS (cód. 0205.50.013)

Scotsman



o 493

e

V 400V

Máquina para fabricar gelo em escamas 426 kg/ 24h
Ice scale machine 426 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x1125	mm
Produção máxima / Maximum production	426	kg/24h
Potência / Power	2.2	kW
Peso / Weight	177	kg

- Refrigeração a ar (opção: água).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo em ABS com defletor em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (option: water).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).



MAR 76 AS (cód. 0205.50.014)

Scotsman



o 493

e

V 400V

Máquina para fabricar gelo em escamas 570 kg/ 24h
Ice scale machine 570 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x1125	mm
Produção máxima / Maximum production	570	kg/24h
Potência / Power	2.5	kW
Peso / Weight	187	kg

- Refrigeração a ar (opção: água).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com defletor em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (option: water).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).



MAR 106 AS (cód. 0205.50.015)

Scotsman



o 493

e

V 400V

Máquina para fabricar gelo em escamas 785 kg/ 24h
Ice scale machine 785 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x1125	mm
Produção máxima / Maximum production	785	kg/24h
Potência / Power	3.5	kW
Peso / Weight	204	kg

- Refrigeração a ar (opção: água).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com defletor em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (option: water).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008 Boca de saída do gelo para MAR 56, MAR 76 e MAR 106 (Covermar S) / Ice spout cover for MAR 56, MAR 76 and MAR 106 (Covermar S)



MAR 126 AS (cód. 0205.50.016)

Scotsman

o 493

e

V 400V



Máquina para fabricar gelo em escamas 1450 kg/ 24h
Ice scale machine 1450 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x1125	mm
Produção máxima / Maximum production	1450	kg/24h
Potência / Power	4.5	kW
Peso / Weight	209	kg

- Refrigeração a ar (opção: água).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (option: water).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).



MAR 206 AS (cód. 0205.50.017)

Scotsman

o 493

e

V 400V



Máquina para fabricar gelo em escamas 1850 kg/ 24h
Ice scale machine 1850 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1326x676(853)x1125	mm
Produção máxima / Maximum production	1850	kg/24h
Potência / Power	7	kW
Peso / Weight	330	kg

- Refrigeração a ar (opção: água).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (option: water).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).



MAR 306 ASR (cód. 0205.50.018)

Scotsman

o 493

e

V 400V



Máquina para fabricar gelo em escamas 2450 kg/ 24h - condensador à distância
Ice scale machine 2450 kg/ 24h - remote condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1326x676(853)x1125	mm
Produção máxima / Maximum production	2450	kg/24h
Potência / Power	10	kW
Peso / Weight	360	kg

- Refrigeração a ar (opção: água).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (option: water).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008 Boca de saída do gelo para MAR 106 e MAR 126 (Covermar S) / Ice spout cover for MAR 106 and MAR 126 (Covermar S)

cód 0290.50.010 Boca de saída do gelo para MAR 206 e MAR 306 ASR (Covermar L) / Ice spout cover for MAR 206 and MAR 306 ASR (Covermar L)



MAR 78 Split (cód. 0205.50.019)

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 570 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 570 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x520	mm
Produção máxima / Maximum production	570	kg/24h
Potência / Power	0.37	kW
Peso / Weight	114	kg

- Refrigeração a ar (Condensador à distância).
- Restantes características técnicas iguais ao modelo MAR 306 ASR.

- Air cooled (remote condenser).
- Other technical characteristics similar to the MAR 306 ASR model.

Opcional / Optional

cód 0290.50.008	Boca de saída do gelo (Covermar S) Ice spout cover (Covermar S)
cód 0290.50.009	Unidade de condensação 2 HP (temperatura ambiente máx. +32°C) Air condensation unit 2 HP (ambient temperature max. +32°C)

O 493
e
V 400V



MAR 108 Split (cód. 0205.50.020)

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 785 kg/ 24 h - sem condensador
Ice scale machine 785 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x520	mm
Produção máxima / Maximum production	785	kg/24h
Potência / Power	0.37	kW
Peso / Weight	115	kg

- Refrigeração a ar (Condensador à distância).
- Restantes características técnicas iguais ao modelo MAR 306 ASR.

- Air cooled (remote condenser).
- Other technical characteristics similar to the MAR 306 ASR model.

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008	Boca de saída do gelo (Covermar S) Ice spout cover (Covermar S)
cód 0290.50.011	Unidade de condensação 3.5 HP (temperatura ambiente máx. +32°C) Air condensation unit 3.5 HP (ambient temperature max. +32°C)

O 493
e
V 400V



MAR 128 Split (cód. 0205.50.021)

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 1450 kg/ 24 h - sem condensador
Ice scale machine 1450 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	906x621(813)x520	mm
Produção máxima / Maximum production	1450	kg/24h
Potência / Power	0.37	kW
Peso / Weight	116	kg

- Refrigeração a ar (Condensador à distância).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Paineis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (remote condenser).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008	Boca de saída do gelo (Covermar S) Ice spout cover (Covermar S)
cód 0290.50.012	Unidade de condensação 4 HP (temperatura ambiente máx. +32°C) Air condensation unit 4 HP (ambient temperature max. +32°C)

O 493
e
V 400V





MAR 208 Split (cód. 0205.50.022)

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 1850 kg/24 h - sem condensador
Ice scale machine 1850 kg/24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1326x621(813)x520	mm
Produção máxima / Maximum production	1850	kg/24h
Potência / Power	0.37	kW
Peso / Weight	215	kg

o 493
e
v 400V



- Refrigeração a ar (Condensador à distância).
- Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
- Estrutura em aço inoxidável com acabamento em "scotch-brite".
- Paineis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
- Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS com janela para inspeção (opcional).

- Air cooled (remote condenser).
- Horizontal evaporator technology with high component quality.
- Stainless steel structure with scotch-brite finish.
- Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning and aesthetics.
- Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with inspection window (optional).

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.010	Boca de saída do gelo (Covermar L) Ice spout cover (Covermar L)
cód 0290.50.013	Unidade de condensação 5 HP (temperatura ambiente máx. +32°C) Air condensation unit 5 HP (ambient temperature max. +32°C)



MAR 308 Split (cód. 0205.50.023)

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 2450 kg/24 h - sem condensador
Ice scale machine 2450 kg/24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	1326x621(813)x520	mm
Produção máxima / Maximum production	2450	kg/24h
Potência / Power	0.37	kW
Peso / Weight	215	kg

o 493
e
v 400V



- Restantes características técnicas iguais ao modelo MAR 208 Split.

- Other technical characteristics similar to the MAR 208 Split model.

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.010	Boca de saída do gelo (Covermar L) Ice spout cover (Covermar L)
cód 0290.50.014	Unidade de condensação 10 HP (temperatura ambiente máx. +32°C) Air condensation unit 10 HP (ambient temperature max. +32°C)

Depósitos de armazenagem de gelo Storage bins

Scotsman



Modelo Model	Aplicação Application	Capacidade Capacity
RBC STAND	Estrutura para modelos MAR56/76/106/126/78/108/128 Structure for MAR56/76/106/126/78/108/128 models	
RBC 200	Depósito para modelos MAR56/76/106/126/78/108/128 Storage bin for MAR56/76/106/126/78/108/128 models	100 kg
RBC 300	Depósito para modelos MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128 Storage bin for MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128 models	150 kg
RBC 500	Depósito para modelos MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128 Storage bin MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128 models	250 kg

Depósito com isolamento, rodas e torneira / Insulated storage bin with wheels and drainage tap.

legenda

o
página opcionais
optionals page

a
página acessórios
Accessories page

e
elétrico
electric

g
gás
gas

v
voltagem
power supply

GN
nº de tabuleiros
trays

Depósitos para armazenagem de gelo Ice storage bins

- Depósitos de gelo em aço inoxidável com isolamento interno em poliuretano de alta densidade que mantém o correto isolamento e a durabilidade do gelo.
- Stainless steel ice bins have an internal insulation made of high-density polyurethane foam, which maintains correct insulation and ice durability.



MAGNUS®

Código Code	Modelo Model	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Máxima profundidade Maximum depth	Depósito Storage capacity	Peso Weight	ST S 400
0215.131.	ST S 150	560x845x1050 mm	1034 mm	130 kg	36 kg	
0215.131.002	ST S 200	765x845x1050 mm	1034 mm	181 kg	43 kg	
0215.131.009	ST S 250	1080x850x965 mm	944 mm	250 kg	48 kg	
0215.131.010	ST S 400	1230x865x1270 mm	1155 mm	400 kg	73 kg	

Depósito de armazenagem de gelo Ice storage bin

- Depósito de gelo em aço inoxidável com isolamento interno em poliuretano de alta densidade que mantém o correto isolamento e a durabilidade do gelo.
- Stainless steel ice bin has an internal insulation made of high-density polyurethane foam, which maintains correct insulation and ice durability.



MAGNUS®

Código Code	Modelo Model	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Máxima profundidade Maximum depth	Depósito Storage capacity	Peso Weight
0215.131.	ST SD 500	1220x808x1424 mm	834 mm	455 kg	112 kg

Depósitos e carro para armazenagem de gelo Ice storage bins and cart

- Depósitos de gelo em aço inoxidável com isolamento interno em poliuretano de alta densidade que mantém o correto isolamento e a durabilidade do gelo.
- Carro não incluído.
- Stainless steel ice bins with an internal insulation made of high-density polyurethane foam, which maintains correct insulation and ice durability.
- Insulated cart not included.



MAGNUS®

Código Code	Modelo Model	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Máxima profundidade Maximum depth	Depósito Storage capacity	Capacidade para Capacity for	Peso Weight
0215.131.006	ST C 50	788x1016x1195 mm	1372 mm	46 kg + 109 kg ⁽¹⁾	1 carro/ 1 cart	70 kg
0215.131.007	ST C 300	788x1220x1905 mm	1486 mm	318 kg + 109 kg ⁽¹⁾	1 carro/ 1 cart	84 kg
0215.131.008	ST C 600	1524x1220x1905 mm	1486 mm	602 kg + 218 kg ⁽¹⁾	2 carros/ 2 carts	198 kg
0215.131.	ST C 1000	1524x1220x2464 mm	1486 mm	968 kg + 218 kg ⁽¹⁾	2 carros/ 2 carts	228 kg

1) Aumento da capacidade com o carro / Increased capacity with the cart

Opcional / Optional

0220.131.001	Cart	Carro para transporte de gelo com tampa removível, capacidade 109 kg Insulated cart with removable lid, capacity 109 kg
--------------	------	--



Combinações entre máquinas e depósitos / Storage matching

		Depósitos de armazenagem de gelo / Ice storage bins								
		ST S 150	ST S 200	ST S 250	ST S 400	ST SD 500	ST C 50	ST C 300	ST C 600	ST C 1000
Máquinas de fabricar gelo / Ice makers	MPM 175	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MPM 300	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	MS 270	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MS 550	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MS 1000	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 250	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 600	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1000	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1500	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
	KFE 3000	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
	KFE 600 Split	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1000 Split	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 1500 Split	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KFE 3000 Split	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓



Carros para o transporte de gelo

Ice mobile storage bins



IC125 (cód. 0220.384.001)

MAGNUS®



Carro para o transporte de gelo
Mobile ice storage bin

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)	572x718x851	mm
Depósito / Storage capacity	57	kg
Rodas / Wheels	127 (frente/front) / 203 (posterior/rear)	mm
Peso / Weight	36	kg

- Tampa patenteada com uma abertura de 495x305 mm.
- A dupla parede e o excelente isolamento do fundo permitem a conservação do gelo por um longo período.
- Rodas posteriores de grande dimensão e rodas frontais giratórias para fácil mobilidade.

- Features unique patented multi-position lid with a 495x305 mm opening.
- Double wall and deep insulation will hold ice for extended periods.
- Large rear wheels and front swivel casters for easy mobility.



Cart (cód. 0220.131.001)

MAGNUS®



Carro para o transporte de gelo
Mobile ice storage bin

Depósito / Storage capacity	109	kg
-----------------------------	-----	----

- O elevado isolamento térmico permite a conservação do gelo por um longo período.
- Tampa removível.
- Carro de transporte ideal para os depósitos ST C 50, ST C 300, ST C 600 e DS-850.

- High thermal insulation allows ice storage for long periods of time.
- Removable lid.
- Ideal insulated cart for bins ST C 50, ST C 300, ST C 600 and DS-850.

Bebedouros de água

Drinking fountains

- Exterior em aço inoxidável.
- Construção do interior em aço com tratamento anti-corrosivo.
- Instalação direta à rede de água (necessário entrada de água - 1/2", saída - Ø30 mm e tomada elétrica).
- Proteção higiênica da saída de água ("bica").
- Temperatura da água regulável por termostato.
- Gás refrigerante R134a (sem CFC).
- Filtro depurador de água (opcional).
- **Modelo M-4ASF (Ideal para crianças): modelo sem refrigeração e sem enche copos.**
- Exterior made in stainless steel.
- Interior anti-corrosion treated steel.
- Direct connection to the water supply (requires a water entry -1/2", drain - Ø30 and an electric output).
- Hygienic protection of the water output .
- Easily regulated cold water temperature by thermostat.
- Refrigerant gas R134A (CFC-free).
- Water purification filter (optional).
- **M-4ASF model (Ideal for children): No cooling system and without cup filler.**



	TS-6ALV	M-4ALV
Dimensões LPA (mm) Dimensions WDH (mm)	305x305x1050 (1260)	360x360x525(735)
Temperatura de saída de água fria, regulável por termostato (°C) Cold water output temperature, regulated by thermostat (°C)	+4 a/to +11	+4 a/to +11
Capacidade de frio (l/h) Cooling capacity (l/h)	30	30
Velocidade de saída de água (l/h) Speed of water exit (l/h)	60	60
Depósito de água fria (Opcional: frio por serpentina) (l) Cold water tank (Optional: cooling system, direct chill) (l)	4.5	4.5
Consumo (W) Consumption (W)	200	200
Potência frigorífica (W) Refrigeration power (W)	350	350
Peso (kg) Weight (kg)	25	23
Código / Code	2030.193.022	2030.193.

Opcionais / Optionals

cód 2090.193.	M-115	Filtro de purificação em aço inoxidável, 21 kg/cm ² Water purification filter made of stainless steel, 21 kg/cm ²
cód 2090.193.007	M-105	Filtro de purificação em plástico, 8 kg/cm ² Water purification filter made of plastic, 8 kg/cm ²
cód 2090.193.	C-115	Recarga para filtro depurador M-115 e M-105 Recharge for water purification filter to M-115 and M-105